1 Biały laserowy czytnik kodów kreskowych HD67W

Przewodowy czytnik kodów kreskowych HD67W w jasnym kolorze został wyposażony w układ skanujący umożliwiający **szybki i dokładny odczyt wiodących kodów 1D z prędkością 100 skanów na sekundę.**

Biały laserowy czytnik kodów kreskowych HD67W

Model	HD67W		
Źródło światła	650-670nm Laser	Stopień ochrony	IP54
Materiał wykonania	ABS + PC	Szybkość odczytu	100 razy/sekunda
Metoda skanowania	ręcznie	Dokładność odczytu	0.10 mm
Potwierdzenie skanowania	dwa rodzaje emitowanego dźwięku	Współczynnik błędu	1/800 milionów
Interfejs	USB	Kontrast wydruku	min 30%
Waga urządzenia	130 g	Odległość odczytu	2,5-600 mm
Waga z opakowaniem	313 g	Temperatura pracy	0 do 45°C
Wymiary urządzenia	65 x 160 x 90 mm	Temperatura przechowywania	-40 do 60°C
Wymiary opakowania	210 x 115 x 85 mm	Wilgotność pracy	5 do 95%
Długość przewodu	200 cm	Wilgotność przechowywania	5 do 95%
Odczytywane kody 1D	EAN8, EAN13, EAN128, UPC-A, UPC-E, CODE128, CODE39, CODE93, CODE11, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, matrix 2 0f 5, CODABAR, MSI		

HDWR
Hardware for business