1

Przewodowy czytnik kodów z podstawką i trybem automatycznym HD620A

Przewodowy czytnik kodów HD620A został stworzony do odczytu kodów **1D i 2D, zarówno drukowanych, jak i wyświetlanych na ekranach LCD**. Podstawka zapewnia wygodną pracę, a w połączeniu z **trybem automatycznym**, oferuje niemal bezobsługową pracę i wpływa na jej wydajność.

Przewodowy czytnik kodów z podstawką i trybem automatycznym HD620A

Model	HD620A		
Źródło światła	Matryca CMOS 2D	**Odporność na upadki**	1.5 metra
Metoda skanowania	ręcznie/ automatycznie	**Stopień ochrony**	IP54
Szybkość odczytu	300 skanów na sekundę	**Długość przewodu**	160 cm
Potwierdzenie skanowania	sygnał świetlny i dźwiękowy	**Wymiary urządzenia**	170 x 74 x 105 mm
Interfejs	USB	**Wymiary podstawki**	180 x 120 x 185 mm
Waga urządzenia	165 g	**Wymiary opakowania**	230 x 125 x 85 mm
Waga z opakowaniem	390 g		
Odczytywane kody 1D	EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, CODE128, CODE39, CODE93, CODE11, GS1-DATAE, INDUS25, IATA25, MATRIX25, CHINESE25, CODABAR, MSI, pozostałe jednowymiarowe		
Odczytywane kody 2D	PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, DataMatrix, QR Code, microQR, Aztec		

HDWR
Hardware for business