1

Solidny, bezprzewodowy czytnik kodów 2D ze stacją dokującą HD-SL99

Bezprzewodowy czytnik kodów HD-SL99 charakteryzuje się wykonaniem z wysokiej jakości materiałów i **posiada solidną konstrukcję ze stopniem ochrony IP65, co czyni go wytrzymałym i odpornym na upadki z wysokości do 2 metrów.** Idealnie sprawdzi się w użytku nawet w trudnych warunkach.

2

Solidny, bezprzewodowy czytnik kodów 2D ze stacją dokującą HD-SL99

Model	HD-SL99		
Matryca	CMOS	**Napięcie**	12V
Materiał wykonania	ABS + PC	**Stopień ochrony**	IP65
Metoda skanowania	ręcznie	**Zasięg bezprzewodowy**	do 600 m na otwartych przestrzeniach
Zakres pracy	433 MHz	**Współczynnik błędu**	1/5000000
Interfejs	RS232, PS2 i USB	**Temperatura pracy**	-20 do 45°C
Waga urządzenia	280 g	**Temperatura przechowywania**	-20 do 60°C
Waga z opakowaniem	580 g	**Wilgotność pracy**	5 do 95 wilgotności względnej
Wymiary urządzenia	90 x 66 x 186 mm	**Światło dzienne**	0 - 100000 lux
Wymiary stacji dokującej	220 x 90 x 75 mm	**Pojemność akumulatora**	2200 mAh
Wymiary opakowania	165 x 105 x 235 mm	**Długość przewodu**	200 cm
Odczytywane kody 1D	EAN - 8 , EAN-13 , UPC- A, UPC- E , Code 39, Code 128 , EAN128 , Codabar, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI i wiele innych jednowymiarowych		
Odczytywane kody 2D	PDF417, QR Code, DataMatrix		

HDWR
Hardware for business