

## Skaner kodów 1D/ 2D z podstawką automatyczny tryb pracy HD321A

Czytnik kodów marki HDWR, model HD321A wyposażony jest w czujnik zbliżeniowy. Dzięki temu skaner ma możliwość automatycznego odczytywania kodów. Wystarczy umieścić urządzenie na podstawce dołączonej do zestawu, zbliżyć kod do czytnika i odczyt nastąpi bez konieczności naciskania na przycisk.

Poza kodami wydrukowanymi na kartce czy etykiecie, czytnik może też odczytać kod bezpośrednio z ekranu LCD czy wyświetlacza telefonu, tabletu itp.

Urządzenie odczytuje wszelkiego rodzaju kody kreskowe oraz kody dwuwymiarowe, takie jak QR kod, PDF417 czy Data Matrix.

Czytnik sprawdzi się wszędzie tam, gdzie wymagane jest urządzenie odporne na ciężkie warunki pracy. Wykonany jest z wysokiej klasy materiałów.

### Cechy charakterystyczne:

- Automatyczny tryb odczytu kodów
- Odczyt kodów bezpośrednio z wyświetlacza
- Odczyt kodów wielowymiarowych
- Nowoczesna i wytrzymała konstrukcja skanera
- Niska cena
- Interfejs Plug & Play



## Instalacja urządzenia:

Należy podłączyć czytnik do portu USB komputera. System operacyjny samoczynnie zainstaluje sterownik. Czytnik uruchamia się automatycznie bezpośrednio po podłączeniu. Urządzenia jest gotowe do pracy.

## Specyfikacja:

- **Źródło światła:** 650 nm LED
- **Matryca [pix]:** 640 x 480
- **Metoda skanowania:** ręczne/ automatyczne
- **Interfejs:** USB, Virtual COM
- **Obudowa:** IP54
- **Waga [g]:** 220
- **Waga z opakowaniem [g]:** 700
- **Wymiary urządzenia [mm]:** 173 x 67 x 94
- **Wymiary podstawki [mm]:** 170 x 125 x 210
- **Długość przewodu [cm]:** 180
- **Wymiary opakowania [mm]:** 130 x 95 x 200

## Specyfikacja pracy:

- **Odczytywane kody 1D:** UPC/EAN and with supplementals, Code 39, Code 39 Full ASCII, Tri-optic Code 39, RSS variants, UCC/EAN 128, Code 128, Code 128 Full ASCII, Code 93, Codabar (NW1), Interleaved 2 of 5
- **Odczytywane kody 2D:** DataMatrix, PDF417, QR Code
- **Temperatura pracy [°C]:** -20 do 60
- **Temperatura przechowywania [°C]:** -40 do 70
- **Wilgotność pracy [%]:** 5 do 95
- **Wilgotność przechowywania [%]:** 5 do 95

